NIVEL AUTOMÁTICO







	DSZ 1	DSZ 2	DSZ 3
AUMENTO	55x	32x	28x
APERTURA OBJETIVO EFICAZ	55mm	45mm	40mm
DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN 1KM	0,7mm	1,0mm	1,5mm
IMAGEN	Erecta	Erecta	Erecta
RETÍCULO	Retícula cruzada	Retícula cruzada	Retícula cruzada
CAMPO DE VISIÓN	1º	1º30'	1º50'
DISTANCIA DE ENFOQUE MÍNIMA	1,2m	1,2m	0,6m
CONSTANTE DE MULTIPLICACIÓN	100	100	100
CONSTANTE ADICIONAL	0	0	0
TIPO DE COMPENSADOR	Amortiguado magnético	Amortiguado magnético	Amortiguado magnético
GAMA DE COMPENSADORES	±12'	±15'	±12'
PRECISIÓN DEL COMPENSADOR	±0,3"	±0,3"	±0,4"
PRECISIÓN DE LA BURBUJA CIRCULAR	8'/2mm	8'/2mm	8'/2mm
GRADUACIÓN CIRCULAR	360º o 400 gon	360º o 400 gon	360º o 400 gon
AMBIENTE DE TRABAJO	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C
PROTECCION	IP65	IP65	IP67
TAMAÑO	280*145*185mm	251*144*138mm	213*132*130mm
PESO	2,85kg	2,2kg	1,9kg

STEC | GUANGZHOU STAR INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
C-201 Yunsheng Science Park, No.11 Middle Guangpu Road, Huangpu Disctrict, Guangzhou, China
sales@stecprecision.com support@stecprecision.com
www.stecprecision.com Follow stecprecision on: